

## OPIS PRODUKTU

Olej łańcuchowy F-15 jest środkiem smarnym utworzonym na bazie olejów syntetycznych i mineralnych. Zawiera inhibitory korozji, dodatki przeciwutleniające i adhezyjne. Posiada doskonałą zdolność przylegania do smarowanej powierzchni. Zabezpiecza przed rdzą. Wypiera wilgoć. Cechuje się dużą stabilnością chemiczną. Jest odporny na wodę, również morską. Nie zawiera oleju silikonowego, kwasów i żywic. Jest obojętny dla gumowych materiałów uszczelniających (np. oringów). Nie jest toksyczny i nie wydziela toksycznych oparów. Nie zawiera substancji rakotwórczych i mutagennych.

## TYPOWE ZASTOSOWANIE

Jest uniwersalnym preparatem do smarowania lekko i średnio obciążonych mechanizmów.

Zalecany do smarowania:

- łańcuchów
- lin stalowych
- przewodnic
- układów cięgowych i przegubów
- otwartych przekładni
- zawiasów
- łożysk tocznych i ślizgowych
- sprzętu ogrodniczego

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	ciecz
Barwa	jasnożółta
Gęstość	0.76 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość dynamiczna w 20°C	960 mPa s
Maks. temp. pracy	180°C
	chwilowo 200°C
Min.. temp. pracy	-30°C
Temperatura samozapłonu	>240°C
Test korozji płytki miedzi, 3 h w 100°C (ASTM D130)	1a

## INFORMACJE POZOSTAŁE

### Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 36 miesięcy.

### Sposób stosowania

Produkt najlepiej nanosić poprzez natrysk w postaci aerozolu (mgły).