

OPIS PRODUKTU

Gasket Remover F-9 jest preparatem przeznaczonym do usuwania powłok lakierniczych. Usuwa również pozostałości uszczelnień i uszczeltek ze szczególnym uwzględnieniem utwardzonych produktów anaerobowych. Nie zawiera substancji rakotwórczych. Może być używany na powierzchniach pionowych.

usunąć przereagowany preparat i nanieść jego świeżą warstwę.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Usuwanie powłok lakierniczych – farb, lakierów, emalii.

Usuwanie utwardzonych klejów i uszczelniaczy anaerobowych.

Preparat może być używany do usuwania powłok z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych, ceramicznych, szklanych. Może uszkadzać powierzchnie z niektórych tworzyw sztucznych – ostrożnie sprawdzić działanie preparatu na niewielkiej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	płyn w spray'u
Barwa	bezbarwny
Gęstość	ok. 0,83 g/cm ³

INFORMACJE POZOSTAŁE**Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 36 miesięcy.

Stosowanie

Przed aplikacją wstrząsnąć opakowanie. Powłoki przeznaczone do usunięcia należy oczyścić ze smarów, błota itp. oraz wysuszyć. Szybkość działania preparatu zależy od rodzaju powłoki i jej grubości.

Sposób użycia:

- 1 Nanieść poprzez natrysk (rozpylić) równomierną warstwę na powłokę, którą chcemy usunąć
- 2 Odczekać do czasu oddzielenia się powłoki od podłoża
- 3 Usunąć przy pomocy szpachelki spęczniałą, zmiękczoną powłokę
- 4 W przypadku trudności z usunięciem całości powłoki,