

OPIS PRODUKTU

Ceramiczna pasta montażowa PC-1400 jest utworzona na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych i nietopliwego zagęszczacza nieorganicznego z wysoką zawartością wypełniaczy ceramicznych. Nie zawiera ołowiu. Zawiera inhibitory korozji, dodatki przeciwutleniające i adhezyjne. Chroni przed korozją i zapiekaniem połączenia gwintowe, ułatwia demontaż. Redukuje tarcie. Cechuje się dużą stabilnością chemiczną. Jest odporna na zasady i kwasy, oraz wodę, również morską. Może być poddawana działaniu pary wodnej.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Jest preparatem przeznaczonym do montażu i smarowania połączeń ze stali, stali wysokostopowych, stopów miedzi i aluminium pracujących w wysokich temperaturach.

Zalecany do:

- montażu połączeń gwintowych
- smarowania przewodnic
- smarowania układów cięgowych
- smarowania elementów układu hamulcowego

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	pasta
Barwa	biała
Gęstość	0,9 g/cm ³
Penetracja 1/10mm (DIN ISO 2137)	280-320
Maks. temp. pracy	1400° C
Min.. temp. pracy	-40° C
Punkt kroplenia	brak
Temperatura samozapłonu	>300° C
Odporność na korozję (PN-ISO 2160:2004)	1

INFORMACJE POZOSTAŁE**Przechowywanie**

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Sposób stosowania

Usunąć z powierzchni pozostałości smarów i osadów. Produkt aplikować na powierzchnie współpracujące przy użyciu szpachelki.