

OPIS PRODUKTU

Odrdzewiacz penetrujący F-2 jest środkiem odrdzewiającym utworzonym na bazie specjalnie dobranych rozpuszczalników organicznych o bardzo dobrych właściwościach penetrujących. Cechuje się niskim napięciem powierzchniowym i dużą stabilnością chemiczną. Posiada właściwości czyszczące, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, kurz i inne. Nie zawiera oleju silikonowego.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Wnika w skorodowane i zapieczone połączenia. Ułatwia odkręcanie zapieczonych i skorodowanych połączeń gwintowych. Luźuje trzpienie, sworznie, ogniwa łańcuchów, narzędzia, kłódki itp.. Zmywa, rozpuszcza i usuwa rdzę oraz zapieczone smary.

Znajduje zastosowanie między innymi w przemyśle wydobywczym, hutniczym, chemicznym, stoczniowym, motoryzacji, rolnictwie, gospodarstwie domowym.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	ciecz
Kolor	bezbarwny
Gęstość	0.8 g/cm ³
Temperatura samozapłonu	>270°C

INFORMACJE POZOSTAŁE

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 36 miesięcy.

Sposób stosowania

Produkt najlepiej nanosić poprzez natrysk w postaci aerozolu. Po aplikacji odczekać ok. 5 minut i przystąpić do demontażu. W przypadku trudności czynność powtórzyć.

Inne

Odrdzewiacz penetrujący F-2 nie zawiera substancji rakotwórczych i mutagennych, jest nie toksyczny i nie wydziela toksycznych oparów.