

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Цепное масло F-15 - это смазка, созданная на основе синтетических и минеральных масел. Содержит ингибиторы коррозии, антиоксидантные и адгезивные добавки. Обладает отличной адгезией к смазываемой поверхности. Защищает от ржавчины. Вытесняет влагу. Обладает большой химической стабильностью. Устойчива к воздействию воды, в том числе и морской. Не содержит силиконового масла, кислот и смол. Инертна к резиновым уплотнительным материалам (например, уплотнительным кольцам). Не токсична и не выделяет токсичных паров. Не содержит канцерогенных и мутагенных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Это универсальный препарат для смазки механизмов с легкой и средней нагрузкой.

Рекомендуется для смазки:

- цепей
- стальных канатов
- направляющих
- тяговых систем и шарниров
- открытых передач
- петель
- подшипников качения и скольжения
- садового оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	жидкость
Цвет	светло-жёлтая
Плотность	0,76 г/см ³
Динамическая вязкость при 20°C	960 мПа с
Макс. рабочая температура	180°C
	временно 200 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Температура самовозгорания	>240 °C
Испытание медной пластины на коррозию 3ч при 100°C (ASTM D130)	1a

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке. Срок годности продукта составляет 36 месяцев.

Способ применения

Продукт лучше всего наносить распылением в виде аэрозоля (тумана).