

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Смазка F-5 - это смазочный материал на основе нефтяных восков и глубокорафинированного минерального масла. Обеспечивает временную защиту от коррозии стальных поверхностей внутри и снаружи помещений. Он отталкивает влагу и может наноситься на влажные поверхности. Содержит ингибиторы коррозии, адгезивные и антиоксиданты добавки и ПТФЭ. Он устойчив к гальванической коррозии. Он характеризуется высокой химической стабильностью, устойчив к Ультрафиолетовому излучению. Не содержит силиконового масла, кислот и смол. Он нетоксичен и не выделяет токсичных испарений. Не содержит канцерогенных и мутагенных веществ

НАЗНАЧЕНИЕ

Является универсальным препаратом для смазки слегка и средне нагруженных механизмов. Рекомендуются также для временной антикоррозионной защиты металлических элементов при хранении, транспортировке и монтаже.

Рекомендуется для смазки:

- направляющих
- тяговых систем
- замков
- петель
- оружия
- садовое оборудования
- бытовой техники.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	жидкость
Цвет	светло-коричневый
Плотность	0,89 г/см ³
Динамическая вязкость при 20°C	270 мПа с
Макс. рабочая температура	160°C
Температура самовозгорания	>250°C
Испытание медной пластины на коррозию 3ч при 100°C (ASTM D130)	1

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке. Срок годности продукта составляет 36 месяцев.

Способ применения

Продукт лучше всего наносить распылением в виде аэрозоля (тумана). Нанесение также может выполняться кистью или валиком.

Другое

Продукт можно удалить с поверхности с помощью мягких растворителей или обезжиривателей. После нанесения покрытие безопасно для сварочных работ.