

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Gasket Remover F-9- препарат, предназначенный для удаления лаковых покрытий. Он также удаляет остатки уплотнений и прокладок, уделяя особое внимание затвердевшим анаэробным продуктам. Не содержит канцерогенных веществ. Можно использовать на вертикальных поверхностях.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление лакокрасочных покрытий – красок, лаков, эмалей.

Удаление отвержденных клеев и анаэробных герметиков.

Препарат можно использовать для удаления покрытий с металлических, деревянных, бетонных, керамических, стеклянных поверхностей. Возможно повреждение поверхностей из некоторых пластмасс - тщательно проверьте действие препарата на небольшой площади.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	спрей-жидкость
Цвет	бесцветный
Плотность	0,83 г/см ³

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке. Срок годности продукта составляет 36 месяцев.

Способ применения

Перед нанесением встряхните упаковку. Покрытия, предназначенные для удаления, должны быть очищены от смазок, грязи и т.д. и высушены. Скорость действия препарата зависит от типа покрытия и его толщины.

Способ использования:

1. Нанесите путем распыления ровный слой на покрытие, которое вы хотите удалить.
2. Подождите, пока покрытие не отделится от основания.
3. Удалите с помощью шпателя набухшее, размягченное покрытие.
4. При возникновении трудностей с удалением всего покрытия, удалите обработанный препарат и нанесите его свежий слой.