



05-092 Ломянки ул. Кшива 20Б Польша
тел. +48 (22) 751 28 06 www.chester.com.pl

Карта Технических Характеристик

КЕРАМИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ ПАСТА РС-1400

Отдел Развития Изделий

Апрель 2017

Страница 1 из 1

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Керамическая монтажная паста РС-1400

основана на высокоразработанных минеральных маслах и неплавком неорганическом загустителе с высоким содержанием керамических наполнителей. Не содержит свинца. Содержит ингибиторы коррозии, антиоксидантные и адгезивные добавки. Защищает резьбовые соединения от коррозии и заедания, облегчает демонтаж. Уменьшает трение. Обладает высокой химической стабильностью. Устойчивый к щелочам и кислотам, а также к воде, включая морскую. Может обрабатываться водяным паром.

НАЗНАЧЕНИЕ

Это препарат, предназначенный для монтажа и смазки соединений из стали, высоколегированной стали, медных и алюминиевых сплавов, работающих при высоких температурах.

Рекомендуется для:

- монтажа резьбовых соединений
- смазки направляющих
- смазки тяговых систем
- смазка компонентов тормозной системы

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|-----------------------|
| Физическая форма | паста |
| Цвет | белая |
| Плотность | 0,9 г/см ³ |
| Проникающая способность 1/10мм (DIN ISO 2137) | 280-320 |
| Макс. рабочая температура | 1400°C |
| Мин. рабочая температура | -40°C |
| Точка кропления | отсутствует |
| Температура самовозгорания | >300°C |
| Устойчивость к коррозии (PN-ISO 2160:2004) | 1 |

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке.

Способ применения

Удалить с поверхности остатки смазочных материалов и отложений. Наносить продукт на сопрягающиеся поверхности при использовании шпателя.