

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Медная монтажная паста PM-1200 создана на основе высокорасфинуемых минеральных масел и синтетической смазки с добавлением меди. Не содержит свинца. Содержит ингибиторы коррозии, антиоксидантные и адгезивные добавки. Создает особопрочный защитный слой, устойчивый к экстремальным температурам, истиранию и промывке водой. Защищает от запекания резьбовые соединения, облегчает разборку. Уменьшает износ сопрягающихся поверхностей. Обладает высокой химической стабильностью. Устойчива к щелочам и кислотам, а также к воде, в том числе и морской. Устойчива к воздействию водяного пара. Может использоваться в чрезвычайно широком диапазоне температур:
-40-200°C как пластичная смазка
200-650°C в качестве сухого разделителя.
до 1200°C в качестве противоударного средства на закрытых поверхностях.

НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат предназначен для сборки резьбовых соединений и смазки элементов, работающих при высоких температурах.

Рекомендуется для:

- сборки резьбовых соединений
- смазки шлицевых соединений
- смазки направляющих
- смазки тросовых систем
- смазки компонентов тормозной системы

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	паста
Цвет	коричневая, медная
Плотность	0,9г/см ³
Проникающая способность 1/10мм (DIN ISO 2137)	290-320
Макс. рабочая температура	1200°C
Мин. рабочая температура	-40°C
Точка кропления	отсутствует
Температура самовозгорания	>300°C
Устойчивость к коррозии (PN-ISO 2160:2004)	1

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке.

Способ применения

Удалить с поверхности остатки смазочных материалов и отложений. Наносить продукт на сопрягающиеся поверхности при использовании шпателя.