

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**Монтажная смазка F-11** - создан на основе высококачественного масла и бентонитового загустителя, который не плавится. Содержит микрочастицы алюминия, ингибиторы коррозии, антиоксидантные и адгезивные добавки. Защищает резьбовые соединения от заедания, облегчает демонтаж. Защищает от истирания и коррозии. Уменьшает износ сопрягаемых поверхностей. Продлевает срок службы сопряженных деталей и снижает затраты, связанные с демонтажем. Характеризуется высокой химической стабильностью.. Устойчив к щелочам и кислотам, а так же воде, в том числе морской. Не содержит меди.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Это препарат, устойчивый к экстремальным давлениям, предназначенный для сборки резьбовых соединений, работающих при высоких температурах, и для смазки медленно работающих механизмов.

Рекомендуется для:

- сборки резьбовых соединений
- смазки шлицевых соединений
- смазки направляющих
- смазки тросовых систем
- смазки подшипников
- смазки штифта
- смазки элементов выхлопной системы
- защиты деталей в пресс-формах
- смазки литейной оснастки
- компоненты тормозной системы

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	распыляемая жидкость
Цвет	серебристый металллик
Макс. рабочая температура	1100°C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Температура кропления	неплавкий
Класс NLGI (DIN 51818)	1,5

## ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке.  
Срок годности продукта составляет 36 месяцев.

### Способ применения

Перед использованием встряхните емкость в течение ок. 0,5 мин.  
Удалить с поверхности остатки смазочных материалов и отложений. Продукт наносить на сопрягаемые поверхности. Упаковка под давлением облегчает применение и проникновение продукта.