

PENETRANT F-1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Penetrant F-1 это смазывающее и проникающее средство на основе высокорафинированных минеральных масел. Обладает отличными проникающими и капиллярными свойствами. Содержит силиконовое масло и высокодисперсные наночастицы силиконового воска. Вытесняет влагу. Обеспечивает временную защиту от коррозии стальных поверхностей внутри и снаружи помещений. Содержит ингибитор коррозии. Характеризуется высокой химической стабильностью. Обладает смазывающими и чистящими свойствами.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве средства для откручивания прикипевших и заржавевших болтов, гаек, труб, штырей, замков и мелких механизмов. Помогает разделить заклинившие детали. Очищает поверхность от коррозии, удаляет легкие отложения и загрязнения на масляной основе. Защищает электрические устройства от воды и влаги.

Технические параметры

Форма	Жидкость
Цвет	Бесцветный
Плотность	0,86 гр/см ³
Кинематическая вязкость при 25 °С	1,85 мм ² /с
Температура текучести	<-50 °С
Температура самовоспламенения	>250 °С
Тест на коррозию медной пластины, 3 ч. при 100°С (ASTM D130)	1

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке

Способ применения

Продукт лучше всего применять путем распыления в виде аэрозоля (тумана). Также можно наносить кистью.

Демонтаж.

Подождите несколько минут (около 10 мин.) или более, пока состав не проникнет в соединение, а затем произведите разборку деталей. При необходимости, описанные выше действия можно повторить.

Удаление загрязнений.

Подождите несколько минут и протрите поверхность салфеткой.