

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Cleanrex JG - моющее средство на основе углеводородных растворителей. Содержит специально подобранные поверхностно-активные вещества. Удаляет смазочные материалы, масла, копоть и другие промышленные загрязнения. Не содержит галогенов. Отличается высокой эффективностью очистки. Не выделяет токсичных испарений. Не эмульгируется с водой и не растворяется в воде.

НАЗНАЧЕНИЕ

Интенсивно и эффективно очищает и удаляет тяжелые, слипшиеся промышленные загрязнения, вызванные материалами на масляной основе. Предназначен для мойки двигателей внутреннего сгорания и их компонентов, очистки механических коробок передач, цепей, подшипников и фильтров, мойки резервуаров для газового и жидкого топлива. Удаляет углеродные отложения, нагары, старые смазки и масла.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	прозрачная жидкость
Цвет	светло-жёлтый
Функциональный тест эффективности очистки	99%
Плотность	0,9 г/см ³
Температура самовозгорания	>490°C
Температура возгорания	>63°C
Температура плавления	>-25°C
Показатель преломления света	1.496
Испытание медной пластины на коррозию 1ч при 100°C (ASTM D130)	1

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке.

Способ применения

Препарат можно использовать для мытья в ваннах методом погружения и наносить кистью, щеткой, губкой или методом распыления. В связи с высокой эффективностью работы рекомендуется провести испытание перед очисткой поверхностей из пластмасс, резины и покрытых лаками и красками.