

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Scale Remover OD-1 - это средство для удаления накипи, изготовленное на основе органических кислот. Также содержит соединения, ускоряющие удаление и растворяющие отложения накипи и ржавчины, а также ингибиторы, защищающие металлические поверхности. Препарат выпускается в форме порошка.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление накипи с особым акцентом на карбонатные отложения.

Рекомендуется для удаления накипи в системах отопления и кондиционирования, оборудовании общественного питания, теплообменниках, радиаторах, стиральных и посудомоечных машинах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Физическая форма	порошок
Цвет	белый
Объемная плотность	0,88 г/см ³
Температура самовозгорания	>500 °C
pH 10% раствора	1

Раствор препарата нейтрален к стальным, алюминиевым, латунным и медным поверхностям. Не использовать для установки и оборудования, содержащего цинковые или оцинкованные элементы

ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Продукт следует хранить в оригинальной упаковке. Срок годности продукта составляет 18 месяцев.

Способ применения

Приготовить 10% водный раствор препарата, желательно при 50-60°C.

Поместить раствор в очищаемую установку.

Если возможно, поддерживайте повышенную температуру раствора во время процесса удаления накипи.

Время очистки установки составляет в среднем 2-4 часа при принудительной циркуляции раствора и поддержании повышенной температуры.

Очистка установки холодным раствором без циркуляции потока в среднем в три раза дольше.

После завершения процесса удаления накипи и слива раствора, установку следует промыть водой со степенью очистки в зависимости от требований.

Расход материала

Теоретически, в зависимости от типа осадка, 1 кг препарата растворяет от 0,6 до 0,9 кг известкового налета. Чтобы получить большую скорость действия, следует использовать дозы выше примерно на 50%.