

## OPIS PRODUKTU

Gasket Remover F-9 jest preparatem przeznaczonym do usuwania powłok lakierniczych. Usuwa również pozostałości uszczelnień i uszczelek ze szczególnym uwzględnieniem utwardzonych produktów anaerobowych. Nie zawiera substancji rakotwórczych. Może być używany na powierzchniach pionowych.

## TYPOWE ZASTOSOWANIE

Usuwanie powłok lakierniczych – farb, lakierów, emalii.

Usuwanie utwardzonych klejów i uszczelnaczy anaerobowych.

Preparat może być używany do usuwania powłok z powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych, ceramicznych, szklanych. Może uszkadzać powierzchnie z niektórych tworzyw sztucznych – ostrożnie sprawdzić działanie preparatu na niewielkiej powierzchni.

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Postać  | płyn w spray'u             |
| Barwa   | bezbarwny                  |
| Gęstość | ok. 0,83 g/cm <sup>3</sup> |

## INFORMACJE POZOSTAŁE

### Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

### Stosowanie

Przed aplikacją wstrząsnąć opakowanie. Powłoki przeznaczone do usunięcia należy oczyścić ze smarów, błota itp. oraz wysuszyć. Szybkość działania preparatu zależy od rodzaju powłoki i jej grubości.

### Sposób użycia:

- 1 Nanieść poprzez natrysk (rozpylić) równomierną warstwę na powłokę, którą chcemy usunąć
- 2 Odczekać do czasu oddzielenia się powłoki od podłoża
- 3 Usunąć przy pomocy szpachelki spęczniałą, zmiękczoną powłokę

- 4 W przypadku trudności z usunięciem całości powłoki, usunąć przereagowany preparat i nanieść jego świeżą warstwę.