

OPIS PRODUKTU

Penetrant F-1 jest środkiem smarno-penetrującym zawierającym nanocząsteczki wosku silikonowego na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera olej silikonowy. Posiada doskonałe właściwości penetrujące i kapilarne.. Wypiera wilgoć. Daje czasową ochronę antykorozyjną powierzchni stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zawiera inhibitory korozji. Cechuje się dużą stabilnością chemiczną. Posiada właściwości smarujące oraz czyszczące.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Preparat do luzowania zapieczonych i skorodowanych śrub, nakrętek, połączeń rurowych, sworzni, rygli, drobnych mechanizmów. Pomaga w rozdzielaniu zakleszczonych części. Czyści powierzchnie z nalotów korozji, usuwa lekkie osady i zabrudzenia ropopochodne. Zabezpiecza przed wodą i wilgocią urządzenia elektryczne.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	ciecz
Kolor	bezbarwny
Gęstość	0.86 g/cm ³
Lepkość kinematyczna w 25° C	1.85 mm ² /s
Temperatura płynięcia	<-50°C
Temperatura samozapłonu	>250°C
Test korozji płytki miedzi, 3 h w 100°C (ASTM D130)	1

INFORMACJE POZOSTAŁE

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Sposób stosowania

Produkt najlepiej nanosić poprzez natrysk w postaci aerozolu (mgły). Można również aplikować przy użyciu pędzla.

Demontaż.

Odczekać kilka, kilkanaście minut aż preparat spenetruje połączenie i dokonać demontażu. W razie konieczności powyższe czynności powtórzyć.

Usuwanie zabrudzeń.

Odczekać kilka minut i zetrzeć powierzchnię czyszcivem.

Inne

Penetrant F-1 nie zawiera substancji rakotwórczych i mutagennych, jest nie toksyczny i nie wydziela toksycznych oparów.